

Reference Sound Subwoofer

Превосходное звучание начинается снизу.

- Полная выходная мощность 800 Ватт.
- Элегантный дизайн благодаря высококачественной поверхности из алюминия.
- Привлекательный внешний вид благодаря простой напольной подставке и скрытой прокладке кабелей.



Технические характеристики

Общие положения:

- Номинальная/Музыкальная мощность (синус/макс.): 300 Вт/600 Вт (канал сабвуфера)
- Принцип действия: активный сабвуфер, пассивный радиатор

Воспроизведение:

- Разъемы: позолоченные клеммы
- Audio-Link
- Эквалайзер баса
- Регулятор тембра баса +/- 12 дБ
- Состав: 1 НЧ динамик
- Разъемы Cinch: позолоченные
- Усилитель мощности: общая мощность 800 Вт: 5 цифровых оконечных ступеней (Class D) для подключения передних и тыловых динамиков: по 100 Вт, 4 Ом; 1 цифровая оконечная ступень (Class D) для канала сабвуфера: 300 Вт (синус)
- Сетевой выключатель
- Переключатель фазы
- Выключатель stand-by
- Фильтр НЧ: 50 Гц–250 Гц

Разъемы:

- Кабель Audio-Link: (6 м)
- Кожух для электронного блока

Принадлежности:

- Вес (прибл.) в кг: 28

Изменение условий поставок и технических параметров, а также ошибки и опечатки не исключаются.

Цвет
■ Серебристый Алюминий



LOEWE.