

Individual Sound Subwoofer Highline

Превосходное звучание начинается с самых „низов“:

- Общая мощность 800 Вт, два пассивных и один активный динамик – в результате Вы можете наслаждаться впечатляющим звучанием басов.
- Алюминиевая поверхность стала одной из составляющих элегантного дизайна.
- При взгляде на колонки, установленные на едва заметную подставку, создается впечатление, что они парят в воздухе. Благодаря скрытым от взгляда и проложенным особым образом кабелям этот эффект усиливается.



Технические характеристики

Общие положения:

- Номинальная/Музыкальная мощность (синус/ макс.): 300 Вт/600 Вт (канал сабвуфера)
- Принцип действия: активный сабвуфер, пассивный радиатор
- Диапазон воспроизводимых частот: 28 Гц–250 Гц

Оснащение:

- Разъемы: позолоченные клеммы
- Audio-Link
- Эквалайзер баса
- Регулятор тембра баса +/- 12 дБ
- Состав: 1 динамик НЧ, 2 пассивных радиатора
- Разъемы типа Cinch: позолоченные
- Конечные усилители: 5 цифровых усилителей (Class D): по 100 Вт, 4 Ом
- Сетевой выключатель
- Переключатель фазы
- Фильтр НЧ: 50 Гц–250 Гц

Принадлежности:

- Кабель Audio-Link (6 м)
- Кожух для электронного блока
- Декоративная решетка

Разное:

- Вес (нетто прибл.) в кг: 24,0

Изменение условий поставок и технических параметров, а также ошибки и опечатки не исключаются.

Цвет
■ Серебристый Алюминий



LOEWE.